


HYGICEILING

Produktbeschreibung

Die HygiCeiling CleanSheet (GFK)-Fliese wird aus einer speziellen Art von GFK-Platten hergestellt. Diese Art von GFK-Platten enthalten einen höheren Anteil an Glasfasern, was ein Durchbiegen der Fliesen verhindert. Bei dieser Art von GFK-Platte handelt es sich ebenfalls um eine glasfaserverstärkte Polyester-Verbundplatte, undurchsichtig, erhältlich mit glatter oder geprägter Oberfläche. Die HygiCeiling CleanSheet-Fliesen eignen sich für alle gängigen Strukturdecken mit den Maßen 0,6 x 0,6 m und 0,6 x 1,2 m.



Anträge

Hygienischer Schutz für strukturierte Decken in:

Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Bäckereien, Fleischverarbeitung, Industrie und Metzgereien, Restaurants und Gemeinschaftsverpflegung, Fischfabriken und -geschäfte, Milch- und Käseindustrie, Schlachthöfe für Rinder und Geflügel, Brütereien und Eierverarbeitungsunternehmen, Reinräume, Kühlräume, Hotels, Krankenhäuser, öffentliche Gebäude (Schulen, Küchen, Toiletten,...), Transport (Bushaltestellen, U-Bahn, Bahnhöfe, Flughäfen, ...), Gesundheitsschlucke und Vergnügungsparks, Sport- und Trainingsanlagen (Umkleidekabinen und Duschen), Geschäftsgebäude (Einkaufszentren...), Tankstellen, Auto- und LKW-Waschanlagen, Garagen, chemische und petrochemische Industrie, Hygieneschlösser, Labore, Bier- und Beverage-Industrie, Marineanwendungen wie Fischerboote, Ölplattformen, Lastwagen, Container, Verkehrsschilder,

Eigenschaften

							
Lebensmittelecht	Ökonomisch Ökologisch	Chemisch widerstandsfähig	Antimykotikum Bakterien- abweisend	Nicht- ätzend	Wasser- und schmutzabweisend	Leicht zu reinigen	Absorbiert keinen Geruch
							
Hohe Wirkung- und kratzfest	Schnell und leicht zu installieren	Gekühlte und beheizte Räume	Optional feuerhemmend, Norm Euroklasse E	Verfärbt sich nicht	Anti- Graffiti	Leicht reparierbar	Alle RAL Farben, norm RAL 9016 (Hygienisch weiß)

Technische Daten


- Abmessungen: 0,595 m x 0,595 m (0,36 m²)
0,595 m x 1,195 m (0,72 m²)
Sonderanfertigungen
- Gewicht / m²: ± 3 - 3,5 kg
- Polyester Dicke: 2,3 mm (± 5% toleranz)
- Veredelung der Oberfläche: Geprägt oder glatt
- Standardfarbe: RAL 9010 (hygieneweiß)
Andere Farben auf Anfrage (min. 1000 m²)
- Standard-Brandklasse: Euroklasse E
- Feuerhemmend (optional): Euroklasse B-s2,d0
- Temperatur: -60°C / 100°C

Weitere technische Informationen finden Sie im technischen Datenblatt des Polysto CleanSheet.

Zulassungen / Klassifizierungen



Afset (A+) – Greenguard Zertifikat (geringstmögliche Emissionen im Innenraum)



Studie „Bakterielle Anhaftung an Abdeckmaterialien in der Lebensmittelindustrie“.

Durchgeführt von der Universität Vigo (vollständiger Bericht auf Anfrage)

- Kontrollmaterial = rostfreier Stahl (AISI 304)
- glatt = CleanSheet mit glatte Oberfläche
- geprägt 1 = CleanSheet mit geprägte Oberfläche, Auslauf
- geprägt 2 = CleanSheet mit geprägte Oberfläche, die derzeit verfügbare CleanSheet mit geprägte Oberfläche

