


HYGICEILING

Productomschrijving

De HygiCeiling CleanSheet-tegel wordt geproduceerd uit een speciaal type FRP-plaat. Dit type FRP-plaat bevat een hoger percentage glasvezel waardoor de tegels niet kunnen buigen. Dit type FRP-plaat is ook een glasvezelversterkte composiet polyesterplaat, ondoorzichtig, verkrijgbaar met een glad of reliëfoppervlak.

De HygiCeiling CleanSheet tegels zijn geschikt voor alle standaard structuurplafonds met de afmetingen 0,6 x 0,6 m en 0,6 x 1,2 m.



Toepassingen

Hygiënische bescherming voor structuurplafonds in:

voedselverwerkende bedrijven, bakkerijen, vleesverwerkende bedrijven, industrie en slagerijen, restaurants en cateringcentra, visfabrieken en -winkels, melk- en kaasindustrie, slachthuizen voor vee en pluimvee, broederijen en eierverwerkende bedrijven, cleanrooms, koelcellen, hotels, ziekenhuizen, openbare gebouwen (scholen, keukens, toiletten,...), transport (busstations, metro, treinstations, luchthavens, ...), gezondheidsclubs en pretparken, sport- en trainingsfaciliteiten (kleedkamers en douches), commerciële gebouwen (winkelcentra ...), tankstations, auto- en truckwash, garages, chemische en petrochemische industrie, hygiënische sloten, arbeidsomstandigheden, bier- en drankenindustrie, maritieme toepassingen zoals vissersschepen, olieplatforms,

Kenmerken



Food safe



Economisch
Ecologisch



Chemisch
bestendig



Anti-schimmel
Bacteriewerend



Water- en
vuilbestendig



Niet-
corrosief



gemakkelijk
schoon te
maken



Neemt geen
geuren op



Hoge impact-
en
krasbestendig



Gemakkelijke
eenvoudige
installatie



Gekoelde en
verwarmde
ruimtes



Optioneel
vuurvertragend,
standaard
Euroklasse E



Verkleurt
niet



Anti-graffiti



Gemakkelijk
te herstellen



Alle RAL kleuren,
standaard
RAL 9016
(Hygiënisch wit)

Technische gegevens

- Afmetingen: 0,595 m x 0,595 m (0,36 m²)
0,595 m x 1,195 m (0,72 m²)
op maat gemaakt
- Gewicht / m²: ± 3 - 3,5 kg
- Dikte van de plaat: 2,3 mm (± 5% tolerantie)
- Oppervlak: Embossed (reliëf) of Smooth (vlak)
- Kleur: RAL 9010 (Hygiënisch wit)
andere kleuren op aanvraag (min. 1000 m²)
- Standaard brandklasse: Euroklasse E
- Brandvertragend (optioneel): Euroklasse B-s2,d0
- Temperatuurbereik: -60°C / 100°C

Voor meer info zie de technische fiche van de Polysto CleanSheet.

Goedkeuringen / classificaties



Afsset (A+) – Greenguard certificaat (laagst mogelijke emissies in het interieur)



Onderzoek 'Bacteriële hechting op afdekmaterialen in de voedingsindustrie'

Uitgevoerd door de universiteit van Vigo (volledig rapport op aanvraag)

- controlemateriaal = RVS (AISI 304)
- Smooth = CleanSheet met glad oppervlak
- Embossed 1 = CleanSheet met reliëf oppervlak, niet meer beschikbaar
- Embossed 2 = CleanSheet met reliëf oppervlak, de huidige CleanSheet met reliëf

